

丰田 86 2.0L 安装说明书

适用于 2013-ON 丰田 GT86、斯巴鲁 Brz 2.0L 车型；

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料 (Dry Pre-preg Carbon) 生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观；Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。



安装步骤：1 先在发动机进气口接上硅胶并锁紧，接上碳纤进气管，先不要锁紧，方便调整角度；3 将原厂定位脚上的缓冲胶垫拆下装到碳纤风箱对应的定位脚上，然后安装风箱底，将进气管插入风箱，套上进气口，移动箱底对准定位脚螺丝位，装上原厂螺丝锁紧；4 接上冬菇头锁紧，装上风箱盖并锁紧；5 接上大小胶管，装上感应器，锁紧。

注意事项：安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！